SUPERIOR 250 400V

Überblick

SUPERIOR 250 400V
cod. 816039
MMA und WIG Inverterschweissgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC) und Streifenzündung.
Einsatz verschiedenster Elektrodentypen: rutiler, basischer Elektroden, Edelstahl-, Gußeisenelektroden bis zu einem Durchmesser von 5mm.
Eigenschaften:
- kompakt und leicht
- hohe Schweißtromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung
- sofortige Kontrolle der Schweißtropfenübertragung
- Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen
- Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat (+/- 15%).

CE-KENNZEICHNUNG

EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

ART. NR. 816039	MAX LEERLAUFSPANNUNG 85 V	LEISTUNG 87 %
DREIPHASIGE NETZSPANNUNG 400 V	MAXIMALER STROMVERBRAUCH 12 A	LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,8
NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	STROMAUFNAHME AM 60% - MAX 6,8 A	D.VERWENDBARE ELEKTRODEN IN DC 1,6 - 5 mm
REGELBEREICH 10 - 250 A	MAX. LEISTUNGSAUFNAHME 8,2 kW	MAX STROM DC (EN 60974-1) 220 @ 25 % A
LEISTUNGSAUFNAHME BEI 60% 4 kW	SCHTUZGRAD IP23	GENERATOR-AGGREGAT MIN. LEISTUNG 12 kW
ABMESSUNGEN 43 x 17 x 34 cm	DC STROM 130 A	NETZSICHERUNG 10 A