TOURING 15 230V 12V/24V

Überblick

TOURING 15 230V 12V/24V
cod. 807592
Ladegerät mit elektronischer Steuerung der Ladephasen sowie automatischer Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC). Zum Aufladen von WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB Akkumulatoren mit 12/24V Spannung.
Zeigt den Akkuladezustand über LED.
Ausgestattet mit Überlastungsschutz, Verpolung und Erkennung der Batteriespannung.

1 PH 230V

CE-KENNZEICHNUNG

EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

ART. NR. 807592

EFFEKTIVER LADESTROM 12 / 6,5 A

ABMESSUNGEN 10 x 19 x 19 cm

EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V

KONV. LADESTROM EN60335-2-29 6 / 4,5 A

GEWICHT 2,93 kg

NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz

MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 50 / 30 Ah

EAN ART. NR. 800489798380 6

LEISTUNGSAUFNAHME BEI LADUNG 130 W

MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 115 / 55 A

STÜCK/PALETTE 168 pz/palette

LADESPANNUNG 12 / 24 V