



INVERPULSE 60.40 WAVE 230V/400V + ACC.



Überblick

INVERPULSE 60.40 WAVE 230V/400V + ACC.

cod. 816178

Schweißmaschine mit Invertertechnik, kontinuierlicher und pulsierter Betrieb, diverse Verfahren MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/WIG DC-Lift mit Mikroprozessorsteuerung, mit 4rolligem Drahtvorschub.

Schweißverfahren mit dem System WAVE OS: individuell nach den Wünschen des Anwenders einstellbar; rückverfolgbar und analysierbar mittels Datenabspeicherung über USB; vereinfacht, dank der SYNERGISTISCHEN Einstellung der Parameter. Es kann mit verschiedenen schweißbaren (Stahl, Stahl rostfrei, Aluminium) und lötbaren (galvanisierte und verzinkte Bleche) Werkstoffen, auch im Impuls- und doppelimpulsschweißverfahren, so auch mit erweiterten Schweißlichtbögen (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG (PULSE und POP), AB PULSE, AB POP) verfahren werden.

Komplett mit VRD Vorrichtung.

Ausgestattet mit einer Vielzahl angespeicherten Schweißprogrammen, besteht die Möglichkeit mehrere persönlich abgestimmte Programme zu speichern, nachzuverfolgen und zu exportieren.

Enthalten sind der MIG-MAG-Brenner, das Massekabel, die Masseklemme.



MMA WIG DC LIFT



FERNBEDIENUNGEN



CE-KENNZEICHNUNG



MIG-MAG FLUX



DRAHTSPULE 15 kg



EAC ZERTIFIZIERUNG



3 PH 230V-400V

Technische Daten



DREIPHASIGE NETZSPANNUNG 230 / 400 V



MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 17 / 23 kW



ALUMINIUM SCHWEISSDRAHT DIAM. 0,8 - 1,6 mm



INVERPULSE 60.40 WAVE 230V/400V + ACC.

	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz		LEISTUNGS-AUFNAHME BEI 60% 11 / 15 kW		FÜLLSCHWEISSDRAHT DIAM. 1 - 2,4 mm
	REGELBEREICH 20 - 400 / 20 - 500 A		LEISTUNG 90 %		LÖTDRÄHT DIAM. 0,8 - 1,2 mm
	DC STROM 330 / 400 A		LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,8		MAX LEERLAUFSPANNUNG 110 / 85 V
	D. VERWENDBARE ELEKTRODEN IN DC 1,6 - 8 mm		SCHUTZGRAD IP23		MAXIMALER STROMVERBRAUCH 42 / 35 A
	STAHL SCHWEISSDRAHT DIAMETER 0,6 - 2,4 mm		ABMESSUNGEN 103 x 51 x 145 cm		STROM-AUFNAHME AM 60% - MAX 32 / 23 A
	EDELSTAHL SCHWEISSDRAHT DIAM. 0,8 - 2,4 mm				

Lieferumfang

null - 110004

VORSCHUBROLLE 4R 0,8FE-1,0FE "P-K" - 722227

VORSCHUBROLLE 4R 1,2FE-1,6FE "P-K" - 722241

MT40 MIG BRENNER 3 M - 722798

MASSEZANGE KABEL 70MMQ 3M DX70 - 723032