TECHNOLOGY PLASMA 60 XT 230V

NEW

Überblick

TECHNOLOGY PLASMA 60 XT 230V
cod. 816148
Invertersystem für das Druckluft-Plasmaschneiden mit Kontaktzündung des Pilotlichtbogens.
Zum schnellen, verformungsfreien Schneiden, Gitterschneiden und Fugenhobeln aller leitenden Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, usw.
Eigenschaften:
- robust und schlagfest;
- eingeschränkte Gewicht und Abmessungen;
- Anzeigen: Brennerspannung, Schutzeinrichtungen;
- Signalisierung für Verbrauchsmaterialwechsel;
- automatische Kühlung des Brenners;
- Druckluftanzeige;
- Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Luftausfall.
Komplett mit PH Brenner.

1 PH 230V

CE-KENNZEICHNUNG

EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

ART. NR. 816148

MAX. LEISTUNGSAUFNAHME 5,5 kW

MAX SCHNITTSTAERKE 20 mm

EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V

NETZSICHERUNG 20 A

DRUCKLUFTDURCHSATZ 100 L/min

NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz

LEISTUNG 90 %

DRUCKLUFT 4 - 5 bar

REGELBEREICH 10 - 60 A

LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,7

MAX STROM (EN 60974-1) 50A @ 30 % A

TECHNOLOGY PLASMA 60 XT 230V

SCHTUZGRAD IP23

MAX LEERLAUFSPANNUNG 313 V

ABMESSUNGEN 50,6 x 18,2 x 29,2 cm

MAXIMALER STROMVERBRAUCH 34 A