



## SMART INDUCTOR 5000 200-240V CLASSIC+ACC



### Überblick

#### SMART INDUCTOR 5000 200-240V CLASSIC+ACC

cod. 865011

Dieses induktive Erhitzungssystem ist eine intelligente Lösung zum schnellen und einfachen Entfernen von angeklebten Fahrzeugteilen (z.B.: Glas, Heckscheiben, Kunststoffteile, Aufkleber, Fahrzeughimmel, Innen- und Außenverkleidungen) oder von anderweitig befestigten Fahrzeugteilen (z.B.: Bolzen, Lager, Zahnräder) und für die Reparatur von Beulen durch Hagel verursacht. Das besonders für die Karosserie geeignete System spart sämtlicher Vorgänge viel Arbeitszeit.

Er regelt intelligent und vollautomatisch (Smart Power) seine Intensität über das innovative Mikroprozessorsystem AutoCheck. In wenigen Sekunden überträgt er nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion auf eine Stelle begrenzt (Smart Protection) eine große Wärmemenge und vermeidet so die Beschädigung von Glas, Gummi, Plastik und lackierten Oberflächen des betroffenen sowie der umliegenden Bereiche.

Aus praktischen Gründen und zur Sicherheit des Bedieners wird er in der Nähe des Arbeitsbereiches automatisch aktiviert (Smart Activation).

Eigenschaften:

- intelligente Steuerung mit dem System "Autocheck"
- bedienerfreundliche Digitaltafel
- automatischer und manueller Betrieb
- Signalgebung bei Aktivierung und einwandfreiem Betrieb
- Pedalsteuerung.

Komplett mit Zubehör: Super Remover, Heat Twister, Pad Inductor und 3 Hebeln.



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

### Technische Daten

|                        |                                     |                 |                               |                                  |                                |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>CODE</b>            | ART. NR. 865011                     | <b>F</b>        | HEIZUNG FREQUENZ 35 - 100 kHz | <b>W<sup>H</sup><sub>L</sub></b> | ABMESSUNGEN 39 x 26 x 23 cm    |
| <b>V<sub>1PH</sub></b> | EINPHASIGE NETZSPANNUNG 200 - 240 V | <b>P</b>        | MAX HEIZLEISTUNG 2,3 kW       | <b>kg</b>                        | GEWICHT 10,4 kg                |
| <b>F</b>               | NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz             | <b>BAR CODE</b> | EAN ART. NR. 800489795767 8   | <b>P<sub>MAX</sub></b>           | MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 2,4 kW |
| <b>IP</b>              | SCHUTZGRAD IP21                     |                 |                               |                                  |                                |



## SMART INDUCTOR 5000 200-240V CLASSIC+ACC

---

### Lieferumfang

KIT SMART INDUCTOR CLASSIC - 801450