



NEW



- Akku-MMA-Inverter-Schweißgerät für absolute Bewegungsfreiheit ohne Netzanschluss. Komplett mit Schweißzubehör.
- 80-V-Stromversorgung mit 2 Akkus 36 V 4 Ah und Ladegerät im Lieferumfang enthalten.
- Kompatibel mit rutilen und basischen Elektroden bis zu Ø 3,2 mm.
- Elektronische Arc Force- und Hot Start-Regelung für einfaches Zünden und stabilen Lichtbogen.
- LCD-Display und integrierte Schutzvorrichtungen (Übertemperatur, Überspannung, Unterspannung, Überstrom).
- Leicht und kompakt. Leicht zu transportieren. Geringer Verbrauch dank Inverter-Technologie.

TECHNISCHE DATEN

KODE	816889	D. VERWENDBARE ELEKTR. DC	1,6 - 3,2 mm	ABMESSUNGEN (LxWxH)	16,0x26,0x22,5cm
REGBEREICH IN DC	5 - 120 A	ISOLATIONSKLASSE	F	GEWICHT	5,05 kg
MAX STROM DC EN60974-1	120 A	SCHUTZKLASSE	IP21		

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

125523	KABEL 25 MMQ 1,8 M + KLEMME ATLAS 25
125524	KABEL 25 MMQ 1,8 M + MASSE ATLAS 25
807869	ARCGO BATTERY SUIT CHARGER
993030	BATTERIEN 36V 4Ah

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

SPOOL GUN
804923 SPOOL ON GUN G2

BESCHREIBUNG

Batteriebetriebenes MMA-Inverter-Schweißgerät, das für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ohne Netzanschluss, einen stabilen Lichtbogen und zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen ausgelegt ist.

Ideal für Wartungsarbeiten, Baustellenarbeiten und Arbeiten in der Höhe, wo Mobilität und Praktikabilität von entscheidender Bedeutung sind.

Ausgestattet mit fortschrittlicher Elektroniksteuerung mit Arc Force- und Hot Start-Regelung, gewährleistet es eine einfache Zündung und Lichtbogenstabilität während des Schweißens.

Eigenschaften

- Hochleistungs-80-V-Batteriebetrieb
- Kompatibel mit rutilen und basischen Elektroden bis zu Ø 3,2 mm
- LCD-Display zur Anzeige der Schweißparameter
- Arc Force- und Hot Start-Regelung
- Integrierte Schutzvorrichtungen: Übertemperatur, Überspannung, Unterspannung, Überstrom
- Kompakte und leicht transportierbare Bauweise.

Ausgestattet mit 2 Batterien à 36 V 4 Ah, einem Ladegerät mit zwei Ladestufen, Kabel und Masseklemme sowie Elektrodenhalter.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG