TOURING 18 230V 12V/24V

Überblick

TOURING 18 230V 12V/24V
cod. 807593
Ladegerät mit elektronischer Steuerung der Ladephasen sowie automatischer Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC). Zum Aufladen von WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB Akkumulatoren mit 12/24V Spannung.
Zeigt den Akkuladezustand über LED.
Ausgestattet mit Überlastungsschutz, Verpolung und Erkennung der Batteriespannung.

1 PH 230V

CE-KENNZEICHNUNG

EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

ART. NR. 807593

EFFEKTIVER LADESTROM 15 / 8 A

ABMESSUNGEN 10 x 19 x 19 cm

EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V

KONV. LADESTROM EN60335-2-29 9 / 6 A

GEWICHT 3,44 kg

NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz

MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 60 / 50 Ah

EAN ART. NR. 800489798381 3

LEISTUNGSAUFNAHME BEI LADUNG 230 W

MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 180 / 115 A

STÜCK/PALETTE 168 pz/palette

LADESPANNUNG 12 / 24 V